



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
PAEIP40

PAEIP40
Izgara Pleyt Elektrikli 40 / Electric Fry 40



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic, easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
PAEIP40	400x700x400	3,3	37,75	440x750x540	42,5	0,178



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features




- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- 15 mm kalınlığında satine çelik düz temperli pleyt demiri kullanılmıştır. Tam nervürlü seçeneği mevcuttur.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur, hijyen sorunu oluşmaz.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- 15 mm thick satin steel smooth tempered plate is given as standard. Fully ribbed option is available.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied.

İşlevsel Özellikler Functional Features


- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Pişirme yüzeyi ölçüleri 332x509 mm'dir.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 3 adet 1,1 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 3,3 kW'dır.
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- Cooking plate surface 332x509 mm
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 3 units 1,1 kW heaters are used.
- Total power is 3,3 kW

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.



E. Electric



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr